

M12 BDDXKIT-202X | M12™ subcompactboorschroefmachine met afneembaar boorhoudersysteem



- Milwaukee® 4-in-1 subcompactboorschroefstelsel voor ultieme veelzijdigheid.
- Afneembaar boorhoudersysteem met 3 verschillende koppen voor legio toepassingen.
- Standaard 10 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse ¼" hex bithouder en volledig metalen ¼" hex bithouder.
- Directe bitopname in de booras reduceert, indien nodig, de totale machinelengte tot 153 mm.
- REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.
- Volledig metalen tandwielhuis voor ongekende duurzaamheid.
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek.

M12 BDDXKIT-202X	
Aantal meegeleverde accu's	2
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Geleverd in	HD Box
Geluidsdrukniveau (dB(A))	85
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A))	3
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Houtschroeven tot (mm)	6
Lader meegeleverd	40 minuten
Max. boor Ø in hout (mm)	25
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Max. koppel (Nm)	32
Sound power level [dB(A)]	96
Spanning (V)	12
Standaard toebehoren	Afneembare FIXTEC-boorhouder, excenteraanzetstuk, haakse boorkop, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 -1500
Type accu	Li-ion
Vibratieniveau boren in metaal (m/s²)	1.5
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s²)	1.5
Vibratieniveau schroeven (m/s²)	0.4
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s²)	1.5