



ROTAxx 60 l/min-230 V-1~AC

50 Hz-EUS-ZVPP-4 m

Item number: 23 931
EAN: 4103810239311
Discount group: D

Technische gegevens

Aansluitkabel, lengte (m): 2
 Aansluiting zuigzijde: G 1" bi
 Aansluiting drukzijde: G 1" bi
 Hydraulische gegevens
 Type pomp: Vleugelcelpomp, zelfaanzuigend
 Doorvoercapaciteit bij vrije uitloop (l/min): 60
 Doorvoerdruk tot (bar): 1,8
 Zuighoogte (m): 5
 Doorvoermedia: Stookolie en diesel
 Motorgegevens
 Isolatieklasse: F
 Maximum grenstemperatuur (° C): 155
 Spanning (V): 230
 Frequentie (Hz): 50
 Stroomopname (A): 3
 Vermogen (kW): 0,6
 Thermische beveiliging: zelfterugstellend
 Inschakelduur (min): Continu werkend - een echte duurloper
 Draaimoment (Nm): 1,27
 Toerental (omw/min): 2800
 Bouwvorm: IMB 3
 Beschermingsgraad: IP66
 Materialen van delen die in aanraking komen met media
 Dichtingen: FKM (Viton®)/NBR
 Pomphuis: AISi 12 (zeewaterbestendig)
 Stator: 1.4301
 Vleugel: POM
 Afmetingen lxbxh (mm): 280 x 115 x 170
 Gewicht (kg): 9,54

Specificatie

- Voor 200- tot 1000-l-containers
- Vatschroefverbinding, G 2" bu, G 1" bu (19 524)
- Vleugelcelpomp met geïntegreerde bypass (23 905)
- In- en uitschakelaar
- Hevelbescherming volgens de WHG (wettelijke voorschriften van de instanties voor milieubescherming en waterhuishouding), permanent rechtsgeldig
- Aftapventiel gemaakt van polypropyleen, ZVPP (23 161)
- Afgifteslang, 4 m, DN 19, G 1" bu, G 1" bi (23 155 957)
- Zuigslang, 1,6 m, DN 25, G 1" bu, G 1" bi (23 156)
- Voetventiel met zuigkorf (19 890)
- Verkoopverpakking in hoogwaardige uitvoering

Bijzondere kenmerken

- Uitstekende elektrische machines en pompbouw
- Ontworpen voor een lange levensduur
- Inkapseling van de elektromotor, waardoor de kortsluiting veroorzakende condensvorming door sterke temperatuurschommelingen zoveel mogelijk wordt voorkomen
- Motor en schakelaar behuizing gemaakt van duurzaam gegoten aluminium
- Continu werkend - een echte duurloper
- Hoge zuigkracht, 5 m

- Door kleine toleranties worden hoge zuig- en druk prestaties met een uitstekende efficiency bereikt
- Door de keuze van het materiaal licht van gewicht en uitzonderlijk lange levensduur

Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm):	350 x 350 x 300
Gewicht inclusief verpakking (kg):	10,64
Verpakkingseenheid:	1,0