


K R I S T A L

— B A S E —

CARATTERISTICHE TECNICHE (R-1234yf) - MAIN FEATURES (R-1234yf)

 Banca dati interattiva su SD CARD

Alimentazione 220/240 V - 50Hz / 60Hz

Menù multilingue

Telaio perimetrale in acciaio verniciato a polveri

Manometri 80mm classe 1

Recupero/vuoto/carica olio-UV-Refrigerante

Display retroilluminato grafico

Compressore ermetico (400gr/min-1/4HP-10CC)

Condensatore gas

Pompa vuoto 100 l/min

Bilancia refrigerante con precisione +/- 3gr

2 Ruote Post. (250mm) + 2 ruote ant. girevoli con freno

Plastiche ABS

Bloccaggio bombola meccanico a scorrimento (Ctr Save Scale)

Maniglia posteriore

Contatori di servizio manutenzioni

Tubi HP-LP rosso e blu 2,5 m

Stampante termica opzionale

Dimensioni: 1110 x 530 x 600 (mm).

Peso Lordo 80 Kg



Interactive electronic database on SD CARD

Power supply 220/240 V - 50Hz / 60Hz

Multilanguage menu

Perimetrical chassis, Steel and powder painted

Gauges 80mm class 1

Recovery/vacuum/charge oil-UV-Refrigerant injection

Backlighted display

Hermetic compressor (400gr/min-1/4HP-10CC)

Subcooling condenser

Vacuum pump 100 l/min

Refrigerant load cell with +/- 3gr precision

N° 2 Rear wheels (250mm) + N° 2 Front wheels with brakes

ABS plastics

Mechanical scrolling lock (CTR Save Scale)

Rear handle

Maintenance counters

HP-LP hoses red and blue 2,5 m

Thermal printer optional

Dimensions: 1110 x 530 x 600 (mm)

Gross weight 80 Kg



Equipment Land.

CTR[®]
AUTO AIR CONDITIONING
PARTS & TOOLS

K R I S T A L — B A S E —

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (R-1234yf) - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (R-1234yf)

Base de données sur carte SD

Alimentation 220/240 V - 50Hz / 60Hz

Menu Multilingue

Chassis Acier et epoxy

Manomètre 80mm Classe 1

Opz. Automatique: récup/vide/charge huile-UV-Réfrigérant

Ecran rétroéclairé

Compresseur hermétique (400gr/min-1/4HP-10CC)

Condenseur de sous-refroidissement

Pompe à vide 100 l/min

Balance Réfrigérant precision +/- 3gr

2 Roues Ar. (250mm) + 2 Roues Av. pivotantes avec frein

Plastique ABS

Blocage mécanique de la bouteille (CTR Save Scale)

Poignée arrière

Compteur d'entretien

Tuyaux HP-BP rouge et bleu 2,5 m

Imprimante thermique en option

Dimensions: 1110 x 530 x 600 (mm).

Poids brut 80 Kg



Base de datos interactiva con SD CARD

Alimentación 220/240 V - 50Hz / 60Hz

Menú multilingüe retro iluminado

Bastidor perimetral en acero barnizado con polvos

Manómetros 80mm clase 1

Op. Automática: recup./vacío/carga aceite-UV-refrigerante

Compresor recup. hermético (400 gr/min-1/4HP-10CC)

Condensador de gas

Bomba de vacío 100 l/min

Balanza refrigerante con precisión +/- 3gr

Dos ruedas Post. (250mm)+Dos ruedas ant. giratorias con freno

Plásticos ABS – Manillar posterior.

Bloqueo mecánico bombona (CTR Save Scale)

Contadores de servicio para mantenimiento

Tubería HP-LP roja y azul 2,5 m

Impresora térmica opcional

Dimensiones: 1110 x 530 x 600 (mm).

Peso bruto: 80 Kg

Equipment Land.

CTR[®]
AUTO AIR CONDITIONING
PARTS & TOOLS