

2,5 m : art. code 029071 / art. code 029453

5 m : art. code 029415 / art. code 029002

De GYSFLASH 100.12 is een krachtige 100 A lader met Inverter technologie. De GYSFLASH 100.12 kan een 12V lood of Lithium accu probleemloos op een gestabiliseerde spanning houden, en zo de staat van de accu tijdens showroom-demonstraties optimaal behouden. Deze lader staat tevens garant voor een optimale laadkwaliteit tijdens onderhoudswerkzaamheden op de meest moderne voertuigen.

5 VERSCHILLENDE GEBRUIKSMODULES

- **Laden** : voor 12 V lood- of lithium-accu's (LFP) van 5 tot 1200 Ah.
- **Showroom** : voorziet de accu van de benodigde stroomcompensatie tijdens het gebruik van de elektrische accessoires van een demonstratie-voertuig. De Gysflash 100.12 garandeert tevens een optimaal verloop van de laadprocedure.
- **Diagnose** : ondersteunt de 12 V accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan in een garage, tot 100 A.
- **Vervangen van de accu** : compenseert de stroombehoefte, en voorkomt zo geheugenverlies tijdens het vervangen van een accu.
- **Module Power Supply** : Deze module maakt het mogelijk om de lader te gebruiken als gestabiliseerde voedingsbron met hoog vermogen. De gereguleerde spanning en de maximale stroom kunnen worden ingesteld.



Geleverd met kabels

2,5 - 16 mm ²	029071	029453
5 m - 16 mm ²	029415	029002

AUTOMATISCH LADEN

- Verlengt de levensduur en verbetert de prestaties van loodzuur accu's (gel, AGM, vloeibaar, calcium enz) en Lithium (LFP) accu's.
- Speciale laadcurve in **7** (Lood-accu) of **8** (Lithium-Fer Phosphate accu) stappen zonder toezicht.
- Herstelt diep-ontladen accu's >2 V (automatische SOS Recovery).

GEAVANCEERDE FUNCTIES

- De «**Auto-Restart**» functie start automatisch weer op na een stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.
- **Controle en ijkning van de kabels** : de lader kan op kabels tot 8 m en 16 mm² aangesloten worden.
- **Vergrendeling**, voorkomt het risico dat er verkeerde handelingen worden uitgevoerd, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.
- **Easy laadprofiel**, voor een eenvoudige laadprocedure, geschikt voor alle loodzuur accu's.
- Mogelijkheid om een «**Expert**» laadprocedure, waarmee u uw eigen instellingen kunt ingeven, te activeren.

ULTRA-VEILIG IN GEBRUIK

- **Beveiligt de board-elektronica van het voertuig** : beveiliging tegen kortsluiting, polariteitsinversie en overladen. Anti-vonk systeem.
- Dankzij de **verwisselbare zekering** is het apparaat beveiligd tegen gevolgen van eventuele verkeerde handelingen.
- De **temperatuur-sensor** beveiligt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.




Intuïtieve bediening
beschikbaar in 22 talen

ERGONOMISCH ONTWERP

- Zeer stevige behuizing met schok-absorberende rubberen stootblokjes.
- De lader is slechts 10,5 cm hoog, waardoor hij eenvoudig onder een voertuig geschoven kan worden.
- Geen externe ventilator : zeer stil in gebruik en voorkomt dat er stofdeeltjes in het apparaat binnendringen.

ACCESSOIRES



Muursteun
055513



Stevige koffer
060432



Anderson/Klemmen
2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



Anderson/NATO
2,5 m - 16 mm² 026810



Anderson/Rema 160 A
5 m - 16 mm² 069091



Anderson/Anderson 175 A
5 m - 16 mm² 069107



Anderson<>Texas
0,2m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

 50 / 60 Od			 V	I max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
220 › 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	100 A	75 A	66 A	20 › 1200 Ah	2 V	21	2,5 m	16	ø M6	4,7	32 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 7,2
										5 m					41 x 39 x 22,5 / 8